

专业型
3D打印设备

打印主机
CF250

- ◆ 设计紧凑，占地面积小
- ◆ 清洁无尘，环境友好
- ◆ 非工业用电，随时开机
- ◆ CE认证，安全可靠



后处理设备
PPS250

- ◆ 自动化滚篮清粉，解放用户双手
- ◆ 一站式封闭粉体处理、管道供粉，减少粉体泄露
- ◆ 一台PPS250可动态支持多台打印机使用

CF250 设备参数

激光器	30W 光纤激光器
对焦	F-θ场镜
成型缸尺寸（长×宽×高）	250×250×320 mm
打印层厚	0.1 mm
成型速度	10-15 mm/h
供粉仓容量	20 L
铺粉装置	滚轮
适用材料	PA11, PA12, PA12 GF, TPU

新粉比例	20-40%
环境温度	18-28 °C
湿度要求	20-50% RH (防潮干燥)
氮气保护	选配
安全标准	CE
设备尺寸（长×宽×高）	750×700×1400 mm
设备重量	150 kg
电源要求	220V AC / 50Hz

* 成型速度受打印密度、材料种类、零件结构等因素影响。

PPS250 设备参数

清粉功能	自动滚篮
清粉滚篮转速	10-20 rpm
自动筛粉	是
振动筛振动力	55 kg
自动混粉	是
混粉搅拌转速	120 rpm
混粉器容量	20 L
自动供粉	是

供粉方式	通过管道直接向打印机供粉
粉尘抑制	负压粉尘收集
安全标准	CE
操作界面	10英寸触屏，1080P分辨率
设备尺寸	700×800×1685 mm
设备重量	180 kg
电源要求	220V AC / 50Hz

上海盈普三维打印科技有限公司



总部：上海国际工业设计中心

华北：北京经济技术开发区

华东：安徽合肥欧菲光光电科技产业园

华南：天集智海产业园